

OHI



Pumpen mit 3-Gang-Motoren ermöglichen die Anpassung der Betriebsparameter an die Bedürfnisse des Benutzers. Pumpen mit Bronze- oder Gusseisengehäuse erhältlich. Aufgrund der Konstruktion und der hohen Qualität der verwendeten Materialien sind die Pumpen sehr leise. **Alle OHI-Pumpen haben die PZH-Zulassung.**

PARAMETER

Name	Gang	Heben (m)	Leistung (l/min)	Motorleistung (W)	Pumpenstutzendurchmesser / Schrauben-durchmesser (Zoll)	Stutzenabstand (mm)
OHI 15-60/130	1	3	22	46	1 x ¾	130
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI 25-40/130	1	3	18	38	1½ x 1	130
	2	4	36	53		
	3	4,5	48	71		
OHI 25-40/180	1	3	18	38	1½ x 1	180
	2	4	36	53		
	3	4,5	48	71		
OHI 25-60/130 OHI 25-60/180	1	3	22	46	1½ x 1	130
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		180
OHI 25-80/180	1	6,5	43	150	1½ x 1	130
	2	7,5	103	220		
	3	8	160	270		
OHI 32-60/180	1	3	22	46	2 x 1¼	180
	2	5	38	63		
	3	6	55	93		
OHI 32-80/180	1	6,5	43	150	2 x 1¼	180
	2	7,5	103	220		
	3	8	160	270		