

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

СЕПТЕМВРИ 2019

АНТИЗАМРЪЗВАЩА ТЕЧНОСТ КОНЦЕНТРАТ

Предназначение:

Предпазва системите на всички охладителни, климатични, соларни и геотермални инсталации от замръзване, прегряване и корозия.

Свойства:

Продуктът е безвреден. Не замърсява околната среда.

- Подходящ за целогодишна употреба;
- Осигурява интензивната циркулация в охладителните системи при ниски температури;
- Инертност спрямо каучуковите уплътнители и маркучи.
- Предпазва от корозия

Класификация:

Съответства на изискванията на Европейското законодателство.

ПОКАЗАТЕЛИ

Външен вид:

(визуално)

Цвят:

(визуално)

НОРМА

Еднородна хомогенна течност без механични примеси и неразтворими включения

Червен-Фосфоресцентен

Мирис	Спесифичен
Плътност при 20 °C: (БДС EN ISO 3675) ASTM D 4052	1,055 - 1,065 g/cm ³
Температура на замръзване, не по-висока от: (БДС 10126-82)	Минус 72 °C
pH стойност: (ISO 1148)	7 – 8
Температура на кипене при 760 mmHg: (БДС ISO 3405)	184-189 °C
Температура на замръзване след разреждане с дестилирана вода в обемно съотношение 1:1 не по-висока от :	max -30 °C
Съдърж. на монопропиленгликол Е Ph %wt	90 %
Химическа формула	C3H8O2 ES No 200-338-0 CAS No 57-55-6
Оксидиращи в.ва ml Na2S2O3	max 0.2
Съдържание на антикорозионен инхибитор DMR 736L w/wsolution %	min 7 %
Хигиена и безопасна работа:	• Продуктът се класифицира като безвреден, не е пожароопасен. При използването му трябва да се спазват изискванията за производствена хигиена. • При поглъщане да се потърси медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета;